


Dynacoat Uni Silikonefjerner– D4.02.02

2017-6-19



Dynacoat Uni Degreaser



**Produktnavn:**

Dynacoat Uni Silikonefjerner

**Beskrivelse:**

Silikonefjerner der anvendes til affedning af eksisterende lakker og andre underlag for at fjerne snavs, olie, voks, silikone og støv mm.  
Kan også anvendes til affedning af fylder før påføring af toplak .

**Råvarer basis:**

En blanding af specielle opløsningsmidler

**Kan anvendes til:**

Affedning af:  
Bart stål  
Zink behandlet stål  
Aluminium  
Plastikdele  
Polyesterlaminat  
Primer og fylder  
Alle eksisterende lakker

**Anvendelse:**

Gennemvæd en ren klud med Dynacoat Uni Silikonefjerner og affedt / rengør overfladen grundigt. Umiddelbar derefter aftørres overfladen med en ny ren og tør klud, tør af indtil overfladen er helt tør.

**Bemærk:** For at undgå kondensvand skal opløsningsbaserede silikonefjerner altid anvendes ved en temperatur imellem 16 og 25°C

**Lagerholdbarhed:**

4 År

**VOC**

**2004/42/IIB(a)(850)754**

EU grænseværdien for dette er (produkt kategori: IIB.a) max. 850 g / liter VOC.

VOC indholdet i dette max. 754 g / liter.

**Kun til professionel brug**

**VIGTIGT** Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.

Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.

Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.

Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.  
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.

**Hovedkontor**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)