

Dynacoat Uni Silikonefjerner– D4.02.02


12-08-2021

Dynacoat Uni
Silikonfjerner**Produktnavn:**

Dynacoat Uni Silikonefjerner.

Beskrivelse:

Silikonefjerner der anvendes til affedning af eksisterende lakker og andre underlag for at fjerne snavs, olie, voks, silikone og støv mm.
Kan også anvendes til affedning af fylder før påføring af toplak .

**Råvarer basis:**

En blanding af specielle opløsningsmidler

**Kan anvendes til:**

Affedning af:
Bart stål
Zink behandlet stål
Aluminium
Plastikdele
Polyesterlaminat
Primer og fylder
Alle eksisterende lakker

Anvendelse:

Gennemvæd en ren klud med Dynacoat Uni Silikonefjerner og affedt / rengør overfladen grundigt. Umiddelbar derefter aftørres overfladen med en ny ren og tør klud, tør af indtil overfladen er helt tør.

Bemærk: For at undgå kondensvand skal opløsningsbaserede silikonefjerner altid anvendes ved en temperatur imellem 16 og 25°C


Lagerholdbarhed:

4 År

VOC**2004/42/IIB(a)(850)754**

EU grænseværdien for dette er (produkt kategori: IIB.a) max. 850 g / liter VOC.

VOC indholdet i dette max. 754 g / liter.



EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskedatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskedatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com

**AkzoNobel**